

BESTELLFORMULAR FÜR DYNAMIC WALK „CUSTOM MADE“

Firma: Kundennummer:

Adresse:

Tel.: Ansprechpartner f. Rückfragen:

Anonymisierte Patientenkennung:

Patienteninformationen:

männlich divers Alter: Aktivitätslevel:
 weiblich Gewicht: niedrig mittel hoch

1. **Auswahl der Seite:** Links Rechts

2. **Auswahl des Modells:** Dynamic Walk „Standard“ Dynamic Walk „Single Side“, medial
 Dynamic Walk „Single Side“, lateral Dynamic Walk „Double-Double“


3. Herstellung des Gipspositivs

Die Dynamic Walk ist keine Korrekturorthese. Der Gipsabdruck sollte im Knöchelbereich im 90°-Winkel und in der Frontalebene und Transversalebene nahezu neutral ausgerichtet werden, um eine gute Funktion zu erreichen. Sollte dies nicht möglich sein, müssen Sie die ORTHO-REHA Neuhof GmbH vor der Bestellung kontaktieren.

- Senden Sie ein Gipspositiv
- Markieren Sie Druckpunkte und empfindliche Bereiche und ob der Randverlauf der Orthese vom Standard abweichen soll/muss
- Bitte fertigen Sie einen glatten Gipsabdruck mit 4 Lagen Gips an, der Gipsabdruck muss 5 cm länger sein als die gewünschte Höhe der fertigen Orthese
- Ggf. den Gips verstärken
- Wenn Sie uns das Gipspositiv senden, stellen Sie sicher, dass der Bewehrungsstab den Vorfuß erreicht und mehr als 10 cm vom proximalen Ende herausragt
- Wenn möglich, senden Sie uns eine Schuheinlage Ihres Patienten
- Füllen Sie das gesamte Bestellformular aus und senden Sie es zusammen mit dem Gipsdruck an uns
- Das Gipsmodell wird 6 Monaten nach der Herstellung entsorgt

4. Bitte tragen Sie die folgenden Maße ein:

- A: mm (Höhe der Orthese)
 B: mm (Absatzhöhe)
 C: mm (Fußplattenlänge)
 D: mm (Fußplattenbreite am MTP-Gelenk)
 E: mm (Fußplattenbreite in der Mitte der Ferse)



5. **Umrisszeichnung:** Fertigen Sie eine Umrisszeichnung der Einlegesohle aus dem Schuh Ihres Patienten an.

6. Wählen Sie das Material:

- | | |
|--|--|
| <p>Fusplatte</p> <p><input type="radio"/> Standard Carbon</p> <p><input type="radio"/> Extra verstärktes Carbon (erhöhte Steifigkeit der Fußplatte)</p> <p><input type="radio"/> Flexible Fußplatte (empfiehlt sich bei aktiven Patienten)</p> | <p>Wadenband:</p> <p><input type="radio"/> Standard Carbon</p> <p><input type="radio"/> Extra verstärktes Carbon (erhöhte Steifigkeit des Wadenbandes)</p> |
|--|--|

Hinweis:
Im Lieferumfang der Orthese ist kein Polster enthalten.

7. **Stärke der Peek-Stäbe:** 6 mm (Standard) 5 mm (Erwachsene, weniger Rückstellkraft) 4 mm (Kinder)

8. **Senden Sie das Bestellformular zusammen mit dem Gipspositiv und der Umrisszeichnung an unsere Adresse.**

Ortho-Reha Neuhof GmbH
 Gundelfinger Straße 6
 90451 Nürnberg