


MESSENANGEBOTE

OTWorld 2026

EXKLUSIVE MESSENANGEBOTE



Alu-Anschlussplatte, rückverlagert

| | |
|----------------------------|--|
| Anwendung: | Zum modularen aufbau mittels Euro 4-Loch Verschraubung |
| Besonderheit: | Einseitig angeraut zur direkten Verklebung |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 95 g |
| Aufbauhöhe: | 7 mm |
| Max. Körpergewicht: | 110 kg |
| Lieferumfang: | 1 Alu-Anschlussplatte, rückverlagert, 1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung |
| Artikelnummer: | 206D45 |



Alu-Eingussscheibe

| | |
|----------------------------|---|
| Anwendung: | Zum modularen Aufbau mittels Euro 4-Loch Verschraubung |
| Besonderheit: | Auch zur direkten Anbindung an das Clutchlock Blackline (Art. Nr. 202B36=1) geeignet |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 40 g |
| Aufbauhöhe: | 7 mm |
| Max. Körpergewicht: | 125 kg |
| Lieferumfang: | 1 Alu-Eingussscheibe 1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung 6 Montageschraube |
| Artikelnummer: | 202Z09=6 |

MESSENANGEBOTE

OTWorld 2026



X Vario Clutchlock Blackline PLUS

| | |
|-----------------------|--|
| Bauart: | Clutchlock |
| Material: | Faserverstärkter Verbundstoff |
| Verarbeitung: | Zum Einlaminiieren |
| Besonderheit: | <ul style="list-style-type: none"> • Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik • Speziell gesicherter Druckknopf |
| Gewicht: | 70 g |
| Aufbauhöhe: | 35 mm |
| Lieferumfang: | 1 X Vario Clutchlock Blackline PLUS, 1 Rasterstift mit Schutzkappe, 1 Gewindedummy, 1 Gipsdummy, 1 Dummy für Rasterstift, 4 Nägel, 2 Zylinderkopfschrauben, 1 Einziehschlüssel, 1 Inbusschlüssel |
| Artikelnummer: | 202B18=4 |



Clutchlock Blackline

| | |
|-----------------------|---|
| Bauart: | Clutchlock |
| Material: | Faserverstärkter Verbundstoff |
| Verarbeitung: | Zum Einlaminiieren |
| Besonderheit: | Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik |
| Gewicht: | 110 g |
| Aufbauhöhe: | 40 mm |
| Lieferumfang: | 1 Clutchlock Blackline, 1 Rasterstift mit Schutzkappe, 1 Gewindedummy, 1 Gipsdummy, 4 Nägel, 1 Zylinderkopfschraube, 1 Einziehschlüssel, 1 Inbusschlüssel |
| Artikelnummer: | 202B36=1 |



Modular Clutchlock Blackline

| | |
|----------------------------|--|
| Bauart: | Clutchlock |
| Material: | Faserverstärkter Verbundstoff |
| Verarbeitung: | Zum Einlaminiieren oder Tiefziehen |
| Besonderheit: | <ul style="list-style-type: none"> • Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik • Modulare Konstruktion ermöglicht den Austausch einzelner Bauteile |
| Gewicht: | 230 g |
| Aufbauhöhe: | 45 mm |
| Max. Körpergewicht: | 125 kg |
| Lieferumfang: | 1 Einguss-scheibe, 1 Modular Clutchlock Blackline Körper, 4 Zylinderkopfschrauben, 1 Gipsdummy, 1 Expansionsring, 1 Easy-Mec Einzugsmechanik, 4 Nägel, 4 Senkkopfschrauben, 1 Dummyschraube, 1 Rasterstift mit Schutzkappe, 1 Einziehschlüssel |
| Artikelnummer: | 202B09 |

MESSENANGEBOTE

OTWorld 2026



Alu-Clutchlock Blackline

| | |
|----------------------------|---|
| Bauart: | Clutchlock |
| Material: | Aluminium |
| Verarbeitung: | Zum Einlaminierten oder Tiefziehen |
| Besonderheit: | Austauschbar |
| Gewicht: | 230 g |
| Aufbauhöhe: | 40 mm |
| Max. Körpergewicht: | 125 kg |
| Lieferumfang: | 1 Alu-Eingussring, 4 Zylinderkopfschrauben, 1 Gipsdummy, 1 Dummyschraube, 4 Nägel, 4 Senkkopfschrauben kurz, 4 Senkkopfschrauben lang, 1 Rasterstift mit Schutzkappe, 1 Körper für Alu-Clutchlock Blackline, 1 Einziehschlüssel |

Artikelnummer: **202B45**



Blue Shark Cutter

| | |
|----------------------|--|
| Produktinfos: | <ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Laserliner für exakte Schnitte • Ergonomisches Gerätedesign für ermüdungsfreies Arbeiten • Hartmetallbestückte Klingen für hohe Haltbarkeit • Netz- und Akkubetrieb (bis zu 2 Stunden) für variablen Einsatz • Freie Sicht auf den Schnittvorgang für exaktes Schneiden |
| Lieferumfang: | 1 Blue Shark Cutter, 2 Akkus, 1 Ladestation, 1 Netzanschluss, 1 Schneidkopf microverzahnt, 1 Schneidkopf unverzahnt |

Artikelnummer: **609J37**



Blue-Plex

| | |
|----------------------|--|
| Produktinfo: | <ul style="list-style-type: none"> • Zur Herstellung von Testschäften • Verarbeitungstemperatur 150 - 170 °C |
| Besonderheit: | Hohe Schlagfestigkeit |
| Material: | PETG |
| Stärken: | 12 mm, 15 mm |
| Farbe: | Blau-transparent |
| Abmessung: | 40 x 40 cm |
| Lieferumfang: | 1 Platte |

Artikelnummer: **118D09 =**



Stärke
12 oder 15 mm

MESSENANGEBOTE

OTWorld 2026



Flow Peroneusschiene 2

HMV-Nr.: 23.03.02.5018

Produktinfos:

- Orthese zur Unterstützung der Dorsalflexion
- Aus karbonfaserverstärktem Polypropylen
- Thermoplastisch verformbar
- Mit herausnehmbaren Tibia- und Wadenpolstern
- Das Tibiapolster kann mittels Trennlinien problemlos auf die gewünschte Größe gekürzt werden

Besonderheit: Sehr komfortables An- und Ausziehen durch innovatives Magnetverschluss-System

Indikationen:

- Schlaganfall
- Peroneusparese

Wirkungsweise:

- Aufgrund der Anwendung von teilflexiblen Materialien wird eine Neutralstellung im Knöchelgelenk unterstützt
- Der zur Verfügung stehende Bewegungsradius fördert den Erhalt bzw. den Aufbau der verbleibenden Restmuskulatur

Größe:

| GRÖSSE | FUSSLÄNGE | SCHUHGRÖSSE |
|--------|--------------|-------------|
| S | 220 - 235 mm | 35 - 37 |
| M | 240 - 250 mm | 38 - 40 |
| L | 260 - 270 mm | 41 - 43 |
| XL | 280 - 300 mm | 44 - 46 |

Farbe: Schwarz

Lieferumfang: 1 Flow Peroneusschiene 2

Artikelnummer: 301P19 =

Größe z. B. S Seite R oder L